


VCM-6923F 1080P IP66

屋外用ネットワークカメラ



- › 1/2.8" CMOSイメージセンサ、解像度 1080p @30fps
- › 3.6mm百万画素レンズ
- › 高輝度赤外線LEDランプ6個搭載、照射距離35メートル
- › 昼夜を切り替えるIR CUTフィルターレンズ、昼夜同じ焦点でより正確に
- › WDRワイドダイナミック機能、高コントラストを克服し、鮮明な画質を実現
- › DVB-T(ETSI EN 300 744)デジタルテレビ伝送規格をサポート
- › 同軸ケーブルにより伝送距離は最大1000メートルまで
- › IP66防塵防水等級

| 本体規格

イメージセンサー- 1/2.8”CMOS画像センサー
映像圧縮形式- H.264, MPEG2-TS
レンズ仕様- 3.6mm
有効画素数- 1920 (水平) × 1080 (垂直)
解像度- 1080P@30fps

電源入力- DC 12 ± 1V
消費電力- 500mA
消費ワット数- >6.0W
ICR- 対応
音声- 対応
S/N- ≥65dB
最低照度- 0.001 LUX / 0 LUX (赤外線ランプ起動)
LED数- 高輝度赤外線 6 個
照射距離- 35M
赤外線波長- 850nm

映像機能- WDR ワイドダイナミックレンジ、AGC 自動ゲインコントロール、
AWB 自動ホワイトバランス、AES 自動電子シャッター、
BLC 逆光補正、2D/3D ノイズ抑制、低フレームレート
PTZ機能- 明るさ、コントラスト、彩度、画質、画像数、周波数設定、
時間設定、NTSC/PAL設定、MOTION設定
帯域幅- 調整可能な周波数帯：5MHz～8MHz
周波数範囲 - 周波数範囲 141~923MHz (デフォルト: 177MHz)
映像信号出力仕様- DVB-Tデジタルテレビ伝送規格 (ETSI EN 300 744) に対応

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

動作温度- -5℃~60℃

寸法 (H×W×D)- 124 x 74 x 85 mm

重量- 約 350g

防水防塵レベル- IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。