

VIN-BS702-E6 5MP

バレット型ネットワークカメラ



VIN-BS702E-E6
(オプション)



- › SONY 5百万画素1/2.8" CMOS画像センサー
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度2592*1944まで、30fps映像対応
- › DC自動絞り対応、手動絞りCS mountレンズ
- › 多種映像規格、圧縮形式対応
- › ONVIF国際規格対応、互換性と統合性抜群

| 本体規格

システム- Flash:256MB

RAM:512MB

イメージセンサー- SONY Full HD High Quality 1/2.8" CMOS イメージセンサー

レンズ- C/CS Mountレンズ対応

IRカットフィルター- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

低照度- 0.01 Lux

映像効能- H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps

H.265/H.264: 2560x1440 at 60 fps

H.265/H.264: 2048x1536 at 60 fps

H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265、H.264動画圧縮技術(Daul Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、
表示場所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付く

ネットワークインターフェイス- 10/100 Mbps イーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知かFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時にオンライン監視できる
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス- FOTA対応
- 出入力ポート- RJ-45 ネットワークポート/電源入力ポート DC12V/自動絞り/
警報出入力ポート (2in、1out) /音声出入力ポート/Reset ボタン
- 電源入力- VIN-BS702-E6: DC12V
VIN-BS702E-E6: DC12V or イーサネット給電システム
PoE IEEE802.3afクラス0(オプション)
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)
- 重量- ネット重量:345g
- 寸法- 152 × 70 × 50 mm
- 動作環境- 0 ~ 45 °C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。