

VVH-MDE83 1080P

8CH 車載用デジタコ録画システム



- › 超ワイド入力電圧+ 8 V ~ + 6 0 Vをサポートします。
- › 内蔵のリチウム電池と電力消費低くて省電力モードはモードの動作中でも関連監視を行うことができます。
- › ARM MCUは顧客統合機能をサポートします。
- › 2枚のSimカードをサポートし、GPSに基づいて異なる区域の4G通信を自動的に切り替えることができます。
- › 2セットのRS232をサポートし、RFIF Readなどのシリアル通信デバイスに接続できます。
- › 1-Wire通信インターフェースをサポートし、温度センサーやスマートボタンなど、最大128個のセンサーを一本の電線で接続できます。
- › GPSデータの取得は内蔵のGLONASS+GPS Module / 外接G Mouse、二つの方法をサポートします。
- › 内蔵のCAN Bus 2.0 A/BインターフェースはMobile-Eyeなどの車両のCan Busデバイスを統合します。
- › 外部10個以上のI/Oをサポートし、DC50Vまでの入力耐圧性により、さまざまな車両の電圧応用統合を提供します。
- › 六軸センサーを内蔵し、運転行為分析を提供できます。
- › 内蔵のA/D転換検出、例えば、車速パルス、回転数パルス、燃料消費量パルスなどです。
- › デュアルSDカードをサポートします。
- › WiFi USB Dangle及びRJ45 ネットワークカードをサポートし、WiFi AP、ADAS、DMSなど、車両のさまざまなネットワークデバイスシステムを統合できます。(オプション)
- › Chrome、Firefox、Edgeなどのクロスプラットフォームブラウザを提供します。
- › リアルタイム双方向音声インターホン機能をサポートします。

製品規格

CPU-	SOC + ARM Cortex M3
映像圧縮-	H.264/H.265 ハイエンド圧縮技術
オペレーティングシステム-	組み込みLinux + MCUファームウェア
通信-	4G Cat.4 + AGPS (ミニPCIe 4G ネットワークモジュール)
衛星測位-	外接アンテナSMA x2 4GモジュールでGPS、GLONASS、AGPSを内蔵します。 外接アンテナSMA x1 GPSアンテナを切断してから検出します

映像入力/出力-	入力: 8CH 1080P 30フレーム 出力: CVBS x 1 (丸型コネクタ) とVGA x 1 出力電源12V / 750 mA リセット可能ヒューズ付きのカメラとモニター
標準警報入出力-	(1) アナログ入力 x 2 a. 電圧範囲: 0-50V (燃料検知など) b. 解像度: 12ビット (2) デジタル入力 (最大50V) x 13 a. 起動最高準位 (ACC) x 1 b. エンジン回転数RPM x 1 c. スピード x 1 d. 高圧/低圧トリガ x 10 (3) デジタル出力 (電流出力モード) x 2 a. 最大0.5A及び1.0Aの電流吸収を設定し、 外接電圧範囲: +3V~50V

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

製品規格

サウンド入力/出力-	コンデンサーマイクとスピーカー (4Ω/2W) のサポート (マイクとスピーカーにアンプが必要はありません。)
入出力インターフェイス-	CAN BUS車載用コンピュータ (2分岐ケーブル) x 1 RS232 (2分岐ケーブル) x 2 デュアルSDカード (複数の MAU と互換性があり) ; 外部 (フルサイズ1.8V) E-SIMカード内蔵 (オプション) 128個のセンサーをサポートする1-Wireポートx1 (温度センサーとスマートボタン)
録画解像度-	1080P / 720P / 960H
保存装置-	SDメモ리카ード (Class 10以上) x 2
センサー-	内蔵の六軸センサー、オフセット検出 (パワーセンサー機能を内蔵されます。)
作業モード-	通常モード:GPS測位+デジタル録画 省電力モード:内部的な周期定刻、外部警報入力、内部六軸 センサーなど、ウェイク省電力。
バッテリースタイル-	リチウム電池:3.7V / 2200mA (充電可能)
バッテリーの消費電力-	(1)運行: a.8-60 VDC、6W (12V,0.6A)、カメラとモニターを含みません。 (60V過電圧保護最大65V) b.主電源を切断してから検出します (2)スタンバイ:10mA未満@ >12.6V. (3) +12V出力:最大12V @ 1.35A

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

製品規格

電源仕様-	DC 8V~60V
指示ランプ-	録画/電源(赤LED)、ネットワーク(緑LED)、GPS(青LED)
ビープ音-	対応
ネットワーク機能-	(1)USB-WiFi Dongle(オプション) a.WiFi(APモード) 802.11b / g / nに対応 b.応用:WiFi接続 (2)USB-B.T. Dongle(オプション) 対応バージョン:V4.x アプリケーションプログラム:セッティングとファームウェアのアップデート (3)RJ45コネクタ(オプション) a.ネットワーク共有(DHCP) b.外接ネットワーク共有(DHCP) c.最大共有可能な帯域幅は、システムパフォーマンスによって決定されます。

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。