

# VIN-UJ731HV-F7 5MP IP67

## ベーシック人型検知ネットワークカメラ



VIN-UJ731HVE-F7  
(オプション)



- › 5百万画素1/2.5" CMOS イメージセンサー、映像品質抜群
- › AIスマート人型検知機能で、従来のモーション検知システムを置き換え
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度最大2592×1944まで、30fps映像対応
- › 赤外線LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

## 本体規格

---

システム- Flash:256MB

RAM:512MB

イメージセンサー- Full HD High Quality1/2.5" CMOS イメージセンサー

レンズ- 2.8-12mm

IRカットフィルター- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

赤外線LEDランプ- 高輝度LED 8個

---

映像効能- H.265/H.264: 2592×1944 at 30 fps

H.265/H.264: 1920×1080 at 30 fps

H.265、H.264動画圧縮技術(Daul Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、  
表示箇所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 秒

ネットワークインターフェイス- 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知またはFTPにファイルアップロード

ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能

ユーザー権限ランク分け

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

## | 本体規格

---

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| メンテナンス-  | F/Wの遠隔更新対応                                         |
| 入出力ポート-  | RJ-45ネットワークポート、電源入力DC12V、音声入力                      |
| 電源入力-    | DC12V or<br>イーサネット給電システムPoE IEEE802.3afクラス0(オプション) |
| 最大消費電力-  | 3.6W(IR OFF)、12W(IR ON)                            |
| 重量-      | ネット重量:965g                                         |
| 寸法-      | 315×88×87 mm                                       |
| 作業環境-    | 0～45 °C                                            |
| 防水防塵レベル- | IP67                                               |

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。