

CM-128

128CH ネットワーク映像レコーダー



- › 19インチ 2Uラックマウント筐体を採用。500W (80PLUS Bronze) 高効率電源ユニットを搭載し、各種プロフェッショナルラック環境に対応。
- › Intel® 第14世代・第13世代 Core プロセッサに対応。最大20コア/28スレッドCPUを搭載し、高い演算性能を実現。
- › メモリスロットX4搭載。最大128GB DDR4 4800MHz高速メモリに対応し、多チャンネル監視でもスムーズな処理を実現。
- › SATA3およびSASインターフェースに対応。最大24TB以上の大容量HDD、10K高回転HDD、SSDに対応し、大容量録画ストレージを実現。"
- › Intel® ソフトウェアRAID (0/1/5/10) を標準搭載。オプションでSASハードウェア RAID (0/1/5/6/10/50) にも対応し、非揮発性キャッシュ保護モジュールをサポート。
- › HDD故障時にはメール通知機能を搭載。交換後は自動でRAIDリビルドを行い、録画の継続性を確保。
- › 4ピン高速冷却ファン×3基を搭載。温度連動の回転制御および故障時のブザー警告機能を搭載し、安定したシステム運用を実現。"
- › NVIDIA GeForce 2GB DDR4 独立グラフィックカードを搭載。DisplayPortおよびHDMI出力により、高品質で安定した映像表示を実現。

本体規格

CPU- Intel® 第14世代・第13世代 Core シリーズプロセッサ
20コア/28スレッドCPU

メモリー- メモリスロット×4
16GB DDR4 3200MHz
最大128GB DDR4 4800MHz 高速メモリ対応

ハードディスク- SAS 12Gb/s ホットスワップベイ×12
各HDDに電源・アクセス・エラー表示LED搭載

ネットワーク- Intel® 10/100/1000Base-T Ethernet (自動切替)
RJ45ポート ×1

後方I/O- DisplayPort ×1
HDMI ×2
USB 2.0 ×4
USB 3.0 ×2
PS/2 キーボード／マウス コンボポート ×1
オーディオジャック ×3

安全規格・EMC認証- BSMI / CE 認証取得

独立映像表示- NVIDIA GeForce 2GB DDR4 グラフィックカード搭載

電源供給装置- 500W 電源ユニット (80PLUS Bronze)

寸法- 437.5 (W) × 650 (D) × 88 (H) mm

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。