


F8 5MP

8CH ビデオ録画システム



- › マルチ作業、録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能。
- › 単一HDDの容量は最大8TBまで対応。
- › HD高画質出力対応
- › IEブラウザ遠隔閲覧、映像確認と再生可能。
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供。
- › iOS、Android 映像監視と再生対応。
- › CMS (集中管理システム) 対応
- › Hybrid機能に設定できアナログとデジタルIP信号を同時接続、チャンネルを任意設定可能。
- › P2P機能搭載、QR- Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備
- › 本体でIPCAMモードの設定より、FUHO 製IPカメラでプラグアンドプレイができる。
- › 自動更新対応
- › AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信号入力対応。

本体規格

映像入力-	BNC8個
映像出力-	VGA (Max. 1920x1080) 高解像度デジタル(Max. 1920x1080) CVBS
I/Oインターフェイス-	RJ-45*1, 10/100 Base-T USB2.0*2
音声入力-	1画面入力
音声出力-	1画面出力
音声圧縮-	G.711U

解像度表示-	1080P
デジタル拡大-	有り
スイッチャー機能-	5秒でスイッチャー
映像圧縮方式-	H.265/H.264
監視-	1080P@15fpsモードで1画面リアルタイム映像監視 5MP@6fpsモードで1画面リアルタイム映像監視 または8画面VGAリアルタイム監視
録画モード-	常時R録画、スケジュール録画、モーション録画
モーション検知-	グリッド設定、192(16*12)K格子の検知エリアを設定可能
再生-	録画再生で1画面5MP@6fpsまたは 1080P@15fpsまたは8画面VGA再生
表示モード-	1画面/4分割/9分割/スイッチャー
ファイル形式-	MP4/独自形式
メディアインターフェイス-	USB/インターネット
インターネット再生-	有り
インターネットサービス-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、 UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

ブラウザ- IE

Web側- リアルタイム映像、検索/再生、
バックアップ、遠隔設定/更新

保存HDDインターフェイス- SATA

最大対応容量- HDD 1個最大8TB対応

搭載HDD個数- 1個

外部保存- USB保存装置の同期録画対応

ファイルシステム- 安定性のある独自開発ファイルシステム

S.M.A.R.T- ハードディスクエラーチェック

操作メニュー- OSDメニューでVGA & HD out & CVBSを表示可能

入力方法- マウス

サマータイムDST- 有り

多国言語- 英語、繁体中国語、簡体中国語、日本語

ソフトウェア更新- USB更新、遠隔インターネット更新

ネットワーク時刻校正NTP- 有り

アプリ監視- iOS、Android映像監視(音声含む)及び再生を対応

CMS(集中管理システム)- 対応

Hybrid機能(デジタル&アナログ)- 対応

操作環境- 温度0°~50°C、湿度10~90%

電源- DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ)

ネット重量(総重量)- 約0.45kg (HDD及びPower Adapter含まず)

サイズ- 197mm x 197mm x 43mm (縦x横x高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。