Smart MicroSD Card

カスタマイズ可能な専用カード

〉工業用グレードのSDカード

〉誤り検出訂正

〉ウェアレベリング

〉エラーブロック管理

〉メモリカードのヘルスレコードを近距離無線伝送で検視して、警告や管理することができます。

〉Vacronには、メモリカードのヘルスステータスを即座に表示できるPanelデバイスがあります。

〉メモリカード自体がヘルスレコードステータスチェックを生成します。

〉メモリカードのヘルスレコードをクラウドで検視して、警告や管理することができます。

〉カスタマイズ可能な専用カードです。

Smart MicroSD Card 製品仕様

本体規格

容量-	64GB	128GB	256GB
転送速度-	CL10		
UHS-I-	UHS-I (Grade3)		
ビデオスピードクラス-	V30		

アプリケーションパフォーマンスレベル-	A2		
Controller-	Ps8132		
Density-	512Gbx1	512Gbx2	512Gbx4
Flash Type-	Toshiba BiCS5		
読み出し回数-	9804		
書き込み回数-	2389	2601	2756
読み出し速度（MB/s）-	100		
書き込み速度（MB/s）-	53	92	92

電源電圧-	2.7~3.6V
動作温度（℃）-	- 25° C ~ 85°C
保存温度（℃）-	- 40° C ~ 85°C
	15mm x 11mm x 1mm

*カードの読み出し速度とIOPS は、長時間使用によるアクセスが遅くなるので、定期検査がお勧めです。

*設備がsmart infoをサポートしていて、管理者がenduranceが特定の値に減少した場合は、特別な検査が必要です。

*記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。