

Smart Card

カスタマイズ可能な専用カード



〉工業用グレードのSDカード

〉誤り検出訂正

〉ウェアレベリング

〉エラーブロック管理

〉プロテクトスイッチで書き込み保護です。

〉メモリカードのヘルスレコードを近距離無線伝送で検視して、警告や管理することができます。

〉Vacronには、メモリカードのヘルスステータスを即座に表示できるPanelデバイスがあります。

〉メモリカード自体がヘルスレコードステータスチェックを生成します。

〉メモリカードのヘルスレコードをクラウドで検視して、警告や管理することができます。

〉カスタマイズ可能な専用カードです。

本体規格

容量-	64GB	128GB	256GB	512GB
転送速度-	CL10			
UHS-I-	UHS-I (Grade3)			
ビデオスピードクラス-	V30			
アプリケーションパフォーマンスレベル-	A2			
Controller-	Ps8132(Fixed)		Ps8229(Fixed)	
Density-	512Gbx1	512Gbx2	512Gbx4	512Gbx8
Flash Type-	Toshiba BiCS5 (KIO XIA series)			
読み出し回数-	9804			
書き込み回数-	2389	2601	2756	5348
読み出し速度 (MB/s) -	100			
書き込み速度 (MB/s) -	53	92	92	95
電源電圧-	2.7~3.6V			
動作温度 (°C) -	- 25° C ~ 85° C			
保存温度 (°C) -	- 40° C ~ 85° C			

*カードの読み出し速度とIOPS は、長時間使用によるアクセスが遅くなるので、定期検査がお勧めです。

*設備がsmart infoをサポートしていて、管理者がenduranceが特定の値に減少した場合は、特別な検査が必要です。

*記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。