

VDN-DKZ608D 5MP

8CH ビデオ録画システム



- › マルチ作業、録画/再生/遠隔接続/映像バックアップ/スマホアプリ操作可能。
- › 単一のHDDの容量は最大8TBまで対応。
- › HD高画質出力対応
- › IEブラウザで遠隔閲覧、映像確認と再生可能。
- › HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索などのインターネットサービスを提供。
- › iOS、Androidでの映像監視と再生対応。
- › CMS (集中管理システム) 対応
- › Hybrid機能に設定できアナログとデジタルIP信号を同時接続、チャンネルを任意設定可能。
- › P2P機能搭載、QR-Codeをアプリでスキャンしてリアルタイム監視及び再生可能、情報セキュリティ完備。
- › 本体でIPカメラモードの設定より、FUHO製 IPカメラでプラグアンドプレイができる。
- › WiFi対応
- › 自動更新対応
- › AHD、TVI、CVI、CVBS、IP信号入力対応。

本体規格

映像入力-	BNC 8個
映像出力-	VGA (Max. 1920x1080) 高解像度デジタル(Max. 1920x1080) CVBS
I/Oインターフェイス-	1*RJ-45, 10/100 Base-T USB2.0*2
音声入力-	1画面入力
音声出力-	1画面出力
音声圧縮-	G.711U

解像度表示-	1080P
デジタル拡大-	有り
スイッチャー機能-	5秒でスイッチャー
映像圧縮方式-	H.265/H.264
録画監視-	VGA@30fpsモードで最大8画面映像監視可能 5MP@6fpsモードで1画面映像監視可能
録画モード-	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
モーション検知-	グリッド設定、192(16*12)格子の検知エリアを設定可能
録画再生-	録画再生で1画面5MP@6fpsまたは1画面 1080P@15fpsまたは8画面VGA@ 30fps
表示方法-	1画面/4分割/9分割/スイッチャー
バックアップファイル形式-	MP4/独自形式
メディアインターフェイス-	USB/インターネット
Web再生-	有り
インターネットサービス-	HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、 UPNP、PPPoE、IP権限、IP検索

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

ブラウザ-	IE
Web側-	リアルタイム映像、検索/再生、バックアップ、遠隔設定/更新
保存HDDインターフェイス-	SATA
最大対応容量-	HDD 1個最大8TB対応
搭載HDD個数-	1個
外部保存-	USB保存装置をサポートし、同期録画可能
ファイルシステム-	安定性のある独自開発ファイルシステム
S.M.A.R.T-	ハードディスクエラーチェック
操作メニュー-	OSDメニューでVGA & HD out & CVBSを表示可能

入力方法-	マウス
サマータイムDST-	有り
多国言語-	英語、繁体中国語、簡体中国語、日本語
ソフトウェア更新-	USB更新、遠隔インターネット更新
ネットワーク時刻校正NTP-	有り
アプリ監視-	iOS、Androidでの映像監視(音声含む)及び再生対応
CMS(集中管理システム)-	対応
Hybrid機能(デジタル&アナログ)-	対応
操作環境-	温度0°~50°、湿度10~90%
電源-	DC 12V / 3A(AC100V~240V 50/60HZ)
ネット重量(総重量)-	約0.5kg (不含HDD及Power Adapter)
寸法-	255mm x 216mm x 42mm (縦 x 横 x 高さ)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。