

# VIG-DS755-E6 5MP

## ドーム型ウェブカメラ



- › SONY 5百万画素1/2.8" CMOS画像センサー
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度2592\*1944まで、30fps映像対応
- › 24個赤外線LED搭載:照射距離15メートル
- › ONVIF国際規格対応、互換性と統合性抜群

## 本体規格

---

システム-	Flash:256MB RAM:512MB
イメージセンサー-	FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor
レンズ-	Board Lens 3.6 mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	24個赤外線LEDランプ

---

映像効能-	H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps H.265/H.264: 2560x1440 at 60 fps H.265/H.264: 2048x1536 at 60 fps H.265/H.2.64: 1920x1080 at 60 fps H.265、H.264動画圧縮技術(Daul Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
-------	--

映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
-------	--

電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
----------	-------------------

ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
-----------------	--------------------------

通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
----------	-------------------------------------

ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
-------	--

警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知またはFTPにファイルアップロード
------------	--------------------------------------

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

## | 本体規格

---

**ユーザー-** ユーザー最大 8 人同時にオンライン監視できる  
ユーザー権限のランク分け

**メンテナンス-** FOTA対応

**入出力ポート-** RJ-45ネットワークポート、電源入力ポート

**電源入力-** VIG-DS755-E6: DC12V  
VIG-DS755E-E6: DC12V or イーサネット給電システム  
PoE IEEE802.3afクラス0(オプション)

**最大消費電力-** 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)

**重量-** ネット重量:1050g

**寸法-** W:Φ135mm H:110mm

**動作環境-** 0 ~ 45 °C

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。