

VIG-DS757V-D2 1080P

ネットワークカメラ



VIG-DS757VE-D2
(オプション)



- › 2百万画素1/2.8" CMOS画像センサー
- › リアルタイムH.265+/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度1920*1080まで、30fps映像対応
- › 30個赤外線LED搭載:照射距離25メートル
- › ONVIF国際規格対応、互換性と統合性抜群

本体規格

システム-	Flash:16MB RAM:256MB
イメージセンサー-	FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor
レンズ-	Varifocal 2.8~12mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	30個赤外線LED

映像効能-	H.265+: 1920x1080 at 30fps H.265+: 1280x720 at 30 fps H.265+: 640x480 at 30fps H.265+, H.264、JPEG動画圧縮技術(Daul Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	解像度、画質、送信速度を調整可能 映像に時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示場所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知またはFTPにファイルアップロード
ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる ユーザー権限のランク分け

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- メンテナンス- 遠隔でF/Wの更新対応
- 出入口ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
 - 電源入力- VIG-DS757V-D2: DC12V
 - VIG-DS757VE-D2: DC12V or イーサネット給電システム
PoE IEEE802.3afクラス0(オプション)
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、18W(IR ON)
 - 重量- ネット重量:1050g
 - 寸法- 直径:143mm 高さ:108mm
- 動作環境- 0 ~ 45 °C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。