

VIG-UJ708-Z5 1080P

ネットワークカメラ



H.265+



CMOS
1/3"



LENS
3.6mm



0 LUX



8 LEDs



30 M



DC 12V



0~45°C



P.O.E

VIG-UJ708E-Z5

(オプション)



- › 200万画素 1/3" CMOSセンサー、優れた画質
- › リアルタイムH.265+/H.264/MJPEG(Daul Codec)
- › 解像度最大1920×1080まで、30fps対応
- › 高輝度LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

| 本体規格

システム- Flash:16MB

RAM:128MB

イメージセンサー- Full HD High Quality 1/3" CMOS Image Sensorイメージセンサー

レンズ- 3.6mm

IRカットフィルター- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

赤外線LEDランプ- 高輝度LED 8個

映像効能- H.265+: 1920x1080 at 30fps

H.265+: 1280x720 at 30fps

H.265+: 640x480 at 30fps

H.265+、H.264、JPEG動画圧縮技術(Daul Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
表示箇所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 秒

インターフェース- 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス- F/Wの遠隔更新対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
- 電源入力- DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3afクラス0(オプション)
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、18W(IR ON)
- 動作温度- 0℃ ~ 45℃
- 重量- ネット重量:670g
- 寸法- 262mm x 91mm x 83mm

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。