


VIG-UJ711-Z5 1080P

ネットワークカメラ



- › 200万画素 1/3" CMOSイメージセンサー、映像画質抜群
- › リアルタイムH.265+/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度最大1920×1080まで、30fps対応
- › 高輝度LEDランプ6個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

| 本体規格

システム-	Flash:16MB-
	RAM:128MB-
イメージセンサー-	Full HD High Quality 1/3" CMOSイメージセンサー
レンズ-	3.6 mm
IRカットフィルター	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	高輝度LED 6個

映像効能-	H.265+: 1920×1080 at 30fps H.265+: 1280×720 at 30fps H.265+: 640×480 at 30fps H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Daul Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載
電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
インターフェース-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能
ユーザー権限ランク分け
- メンテナンス- F/Wの遠隔更新対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
- 電源入力- DC12V or
イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af クラス0(オプション)
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
- 動作温度- 0℃ ~ 45℃
- 重量- ネット重量:405g
- 寸法- Ø70.3mm × 103mm

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。