

# VIG-UJ795-Z5 1080P / IP66

## 屋外ネットワークカメラ



VIG-UJ795E-Z5  
(オプション)



- › 2百万画素 1/3" CMOSイメージセンサ、高画質映像
- › H.265+/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 最大解像度1920x1080、1秒間に30fpsの映像を提供する
- › 赤外線LEDランプ6個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性

## 本体規格

システム- Flash:16MB

RAM:128MB

イメージセンサー- Full HD High Quality 1/3" CMOS Image Sensor

レンズ仕様- 3.6 mm

ICR- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

最低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

LED数- 高輝度赤外線 6個

映像- H.265+: 1920x1080 at 30 fps

H.265+: 1280x720 at 30 fps

H.265+: 640x480 at 30 fps

H.265+, H.264, JPEG圧縮技術(Daul Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、  
表示場所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載

電子シャッター- 1/2~1/100,000 Sec

ネットワークインターフェイス- 10/100 Mbps イーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知またはFTPにファイルをアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

## 本体規格

---

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能  
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス- FOTA対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
- 電源入力- DC12V or イーサネット給電システム  
PoE IEEE802.3afクラス0(オプション)
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、7W(IR ON)
- 重量- ネット重量:344g
- 寸法(WxDxH)- 172mm x 70mm x 70mm
- 作業環境- 0°C ~ 45°C
- 防水防塵レベル- IP66

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。