

VIG-US730VT-D6

5MP

IP66

室外型電動レンズネットワークカメラ



- › SONY 500万画素1/2.8" CMOSイメージセンサー
- › リアルタイムH.265+/H.264/MJPEG(Dual Codec)
- › 電動ズームレンズを搭載し、ユーザーが監視画面を手軽に調整
- › 解像度2560x1920@15fps
- › HI-P LEDランプ12個搭載：赤外線照射距離100メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性

本体規格

システム- Flash:16MB

RAM:256MB

イメージセンサー- Full HD High Quality 1/2.8" SONY CMOS イメージセンサー

レンズ- 電動Zoom/自動フォーカス 5-50mm

ICR- 磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載

最低照度- 0 Lux(赤外線ランプ起動)

LED数- 高輝度赤外線 12 個

映像- H.265+: 2560x1920 at 15 fps

H.265+: 2048x1536 at 20 fps

H.265+: 1920x1080 at 30 fps

H.265+、H.264、JPEG(Dual Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、
表示場所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き

ネットワークインターフェイス- 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

Eメールでの通知またはFTPへのファイルアップロードによる対応

ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能

ユーザー権限のランク分け

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
電源入力-	DC12V
最大消費電力-	3.6W(IR OFF)、18W(IR ON)
重量-	ネット重量:1235g
寸法-	315.5 x 147 x 116mm
作業環境-	0 ~ 45 °C
防水防塵レベル-	IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。