

# VIG-US760-D6 5MP / IP66

## IPネットワークカメラ



- › SONY 5百万画素1/2.8" CMOS画像センサー、映像品質抜群
- › リアルタイムH.265+/H.264 / MJPEG映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 2560\*1920解像度、15fps映像
- › HI-P LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、互換性と統合性抜群

## 本体規格

---

システム- Flash:16MB

RAM:256MB

イメージセンサー- FullHD High Quality 1/2.8” SONY CMOS Image Sensor

レンズ- Board Lens 3.6 mm

IRカットフィルター- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

低照度- 0.01Lux

---

映像効能- H.265+: 2560x1920 at 15fps

H.265+: 2048x1536 at 20 fps

H.265+: 1920x1080 at 30fps

H.265+, H.264, JPEG映像圧縮技術(Daul Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像に時刻、日付、またはカスタムテキストを表示可能、  
表示箇所も調整可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き

ネットワークインターフェイス- 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知かFTPにファイルアップロード

ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能

ユーザー権限ランク分け

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

## | 本体規格

---

- メンテナンス- FOTA対応
- 出入力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
  - 電源入力- **VIG-US760-D6**: DC12V
  - VIG-US760E-D6**: DC12V or イーサネット給電システム  
PoE IEEE802.3af Class 0(オプション)
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、12W(IR ON)
  - 重量- ネット重量:650g
  - 寸法- 255mm x 75.3mm x 75mm
  - 動作環境- 0 ~ 45 °C
- 防水・防塵等級- IP66

---

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。