

VIG-US760T-D2 1080P IP66

電動レンズネットワークカメラ



H.265+

CMOS
1/2.8"Motorized
zoom
2.8~12mm

0 LUX



-0~45°C



P.O.E

(オプション)



8 LEDs



30 M



- › SONY 2百万画素1/2.8" CMOS画像センサー、優れた映像品質
- › 夜間監視強化、優れた低照度感度
- › 電動ズームレンズ搭載により、ユーザーが監視画面を手軽に調整可能
- › H.265+/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度最大1920x1080、1秒間に30fpsの映像を提供
- › HI-P LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性

| 本体規格

システム- Flash:16MB

RAM:256MB

イメージセンサー- SONY Full HD High Quality 1/2.8" CMOS イメージセンサー

レンズ- 電動Zoom/自動フォーカス 2.8-12mm

IRカットフィルター- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

低照度- 0 Lux(赤外線ランプ起動)

映像効能- H.265+: 1920x1080 at 30fps

H.265+: 1280x720 at 30 fps

H.265+: 640x480 at 30fps

H.265+, H.264、JPEG圧縮技術(Dual Codec)

マルチストリーミング映像を同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、
表示場所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載

ネットワークインターフェイス- 10/100 Mbps イーサネット、RJ-45

通信プロトコル IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メール通知かFTPにファイルアップロード

ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能

ユーザー権限のランク分け

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
電源入力-	DC12V or イーサネット給電システム PoE IEEE802.3afクラス0(オプション)
最大消費電力-	3.6W(IR OFF)、12W(IR ON)
重量-	ネット重量:650 g
寸法-	255mm x 75.3mm x 75mm
作業環境-	0 ~ 45 °C
防水防塵レベル-	IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。