

VIN-DJ771HE-F7 5MP

ドーム型ネットワークカメラ



- › 500万画素1/2.5" CMOS画像センサー
- › 低SN比全景集音機能
- › 従来のモーション検知より優れたAIスマート人検知機能
- › 即時H.265/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Dual Codec)
- › 解像度最大2560x1920、30fps対応
- › 赤外線LEDランプ4個搭載：照射距離25メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性

| 本体規格

システム-	Flash:128MB RAM:128MB
イメージセンサー-	FullHD High Quality 1/2.5" CMOS Image Sensor
レンズ-	Board Lens 3.6 mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
低照度-	0 Lux(赤外線ランプ起動)
赤外線LEDランプ-	高輝度赤外線LEDランプ:4個

映像効能-	H.265 : 2560x1920 at 30fps H.265 : 1920x1080 at 30 fps H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Dual Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知かFTPにファイルアップロード
ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる ユーザー権限のランク分け
メンテナンス-	FOTA対応

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- 出入力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
 - 電源入力- DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3afクラス0
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、7W(IR ON)
- 防水防塵等級- IP66
 - 重量- ネット重量:285g
 - 寸法- Φ 110 x 95 mm
 - 動作環境- 0 ~ 45 °C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。