

VIN-DJ797HE-FB 1080P

AI人型検知ネットワークカメラ



- › 200万画素 1/2.8" CMOSイメージセンサー、最高の映像品質。
- › 低ノイズ・全方位集音機能
- › AI人型検知機能搭載。従来の動体検知に比べ、誤検知を低減し高精度検知を実現
- › H.265/H.264/MJPEG映像圧縮技術 (Daul Codec)
- › 解像度最大1920×1080まで、30fps対応
- › 赤外線LEDライト4個搭載：照射距離最大約30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

| 本体規格

システム-	Flash:128MB RAM:128MB
イメージセンサー-	Full HD High Quality 1/2.8" CMOSイメージセンサー
カメラ-	Board Lens 3.6 mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	高輝度LED 4個

映像効能-	H.265:1920×1080 at 30fps H.265:1280×720 at 30fps H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Dual Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
ネットワークインターフェイス-	10/100 Mbps イーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、Chrome、Firefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知またはFTPにファイルアップロード
ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 ユーザーアクセスレベル設定

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- メンテナンス- FOTA対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
 - 電源入力- DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、7W(IR ON)
 - 重量- ネット重量:270g
 - 寸法- $\Phi 110 \times 95$ mm
 - 作業環境- 0 ~ 45°C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。