

VIN-DS755-E6 5MP

ドーム型ウェブカメラ



H.265

CMOS
1/2.8"LENS
3.6mm

24 LEDs



0 LUX



15 M



DC 12V



-0~45°C



P.O.E

VIG-DS755E-E6
(オプション)



- › SONY 5百万画素1/2.8" CMOS画像センサー
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術(Dual Codec)
- › 解像度2592x1944まで、30fps映像対応
- › 24個赤外線LED搭載：照射距離15メートル
- › ONVIF国際規格対応、互換性と統合性抜群

| 本体規格

システム-	Flash:256MB RAM:512MB
イメージセンサー-	FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor
レンズ-	3.6 mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	24個赤外線LEDランプ

映像効能-	H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps H.265/H.264: 2560x1440 at 60 fps H.265/H.264: 2048x1536 at 60 fps H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps H.265、H.264動画圧縮技術(Dual Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時にオンライン監視できる
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス- FOTA対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポート
- 電源入力- VIG-DS755-E6: DC12V
VIG-DS755E-E6: DC12V or イーサネット給電システム
PoE IEEE802.3afクラス0(オプション)
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
- 重量- ネット重量:690 g
- 寸法- W:Φ135mm, H:110mm
- 動作環境- 0 ~ 45 °C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。