


VIN-DS755H1A-EA 1080P IP66

人流カウントネットワークカメラ



H.265

CMOS
1/2.8"LENS
3.6 mm

24 LEDs



0 LUX



DC 12V



0~45°C



Human



P.O.E

VIN-DS755H1EA-EA
(オプション)



- › カメラ内蔵AIアルゴリズムによる人流カウント・統計機能
- › 赤外線LED 24個搭載：照射距離 最大15メートル
- › Sony CMOSセンサー採用、低照度でも高解像度のカラー映像を実現し、夜間監視性能を強化
- › H.265/H.264 デュアルコーデック圧縮技術に対応、マルチレベルの映像品質設定が可能
- › 最大256GBのMicro SDカードに対応し、スナップショットおよび映像データを本体内に保存可能。
イベントデータのリモート検索にも対応
- › VACRON録画システムと連動し、認識結果をリアルタイムに反映。監視・警報情報を即時把握
- › ONVIF国際標準規格に対応、優れた互換性と統合性を実現。
バックエンドシステム統合用SDK提供可能

人数カウント機能

リアルタイム人流統計	● 監視画面上にリアルタイムの人流数を表示し、現場の状況を管理者が一目で把握可能。
認識精度調整機能	● 初期設定値は「0」。設置環境や運用条件に応じて認識精度を調整でき、環境要因による誤判定を軽減。
入退場人数カウント	● 本体側で自由にカウントラインを設定可能。設置角度や場所に合わせて人流計測エリアを柔軟に設定。
人数上限警報	● 入場人数から退場人数を引いた値が設定値以上になった場合、I/Oポートより警報信号を出力し、管理者へ通知。
警報出力設定	● I/O出力の継続時間を調整可能で、管理者が状況に対応できる時間を確保。 出力電圧はHigh/Low (0V～3.3V) 設定可能。外部警報システムや警示装置との連動が可能。
人流統計の映像保存	● 認識結果を本体Micro SDカードへ保存、またはFTPサーバーへアップロードし集中管理が可能。
本体Micro SDカード保存対応	● 最大256GBのMicro SDカードに対応し、入退場時のスナップショット画像を保存・ブラウザで閲覧可能。 (「人流スナップ機能」を有効にすると、SDカードが初期化され、通常の録画機能は無効になります。)
カスタマイズ・システム統合可能	● AI機能の統合開発やカスタマイズについては、ぜひ弊社営業担当までお問い合わせください。
システム精度説明	● IPカメラによる人流カウントシステムは、監視映像から認識・統計を行うため、出入口が広い場合や複数人の同時通過、人物の重なり・遮蔽などの要因により、一部の人物がカウント漏れまたは重複計測される場合があります。 最適な環境条件下では最大95%の認識精度を実現し、人流統計の補助ツールとして現場状況の把握を支援します。

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

システム- Flash:256MB

RAM:512MB

イメージセンサー- SONY Full HD High Quality 1/2.8" CMOS イメージセンサー

レンズ仕様- 3.6 mm

ICR- 磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載

最低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

LED数- 赤外線24個

映像- H.265/H.264: 1920×1080 at 60 fps

H.265/H.264: 1280×720 at 60 fps

H.265/H.264: 640×480 at 60 fps

H.265/H.264圧縮技術(Daul Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
表示箇所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 秒

ネットワークインターフェイス- 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報通知- I/O OUTと連動でHigh/low(0~3.3V)警報信号を出力可能。

人流統計データはSDカードに保存することができ、

SDカード内の資料で日、週、月、年の出入り人数カウント

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ユーザー	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 ユーザー権限ランク分け
メンテナンス	F/Wの遠隔更新対応
入出力ポート	RJ-45ネットワークポート、電源入力DC12V、 音声出入口 (BNC-RS485出力)、警報出力
電源入力	DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af クラス0(オプション)
最大消費電力	3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
重量	ネット重量:690g
寸法	W:Φ135mm H:110mm
作業環境	0 ~ 45 °C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。