VIN-DS755V-E2 1080P

ドーム型ウェブカメラ

CMOS 1/2.8" | 24 LEDS | H.265 | 15 M | DC 12V | LENS 2.8-12mm

0 LUX | P.O.E

VIN-DS755VE-E2
(オプション)

- SONY 2百万画素1/2.8" CMOS画像センサー
- リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術(Dual Codec)
- 解像度1920x1080まで、60fps対応
- 24個赤外線LED搭載：照射距離15メートル
- ONVIF国際規格対応で最高の互換性

本体規格

システム-	Flash：256MB
	RAM：512MB
イメージセンサ-	Full HD High Quality 1/2.8” SONY CMOS Image Sensor
レンズ-	2.8~12mm
フィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
低照度-	0 Lux（赤外線ライト起動）
赤外線LEDランプ-	24個赤外線LEDランプ

映像効能-	H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps
	H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps
	H.265/H.264: 640x480 at 60 fps
	H.265、H.264動画圧縮技術(Dual Codec)
	マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能
	映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
	表示箇所も設定可能
	輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能
	AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付く
電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、 DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上
	Safari、ChromeまたはFirefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード
	メールで通知かFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる ユーザー権限のランク分け
メンテナンス-	FOTA対応
出入力ポート-	RJ-45ネットワークポート、電源入力ポート
電源入力-	**VIN-DS755V-E2:** DC12V **VIN-DS755VE-E2:** DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3afクラス0 (オプション)
最大消費電力-	3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
重量-	ネット重量：690ｇ
寸法-	W:Φ135mm, H:110mm
作業環境-	0 ~ 45 °C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。