


VIN-DS755VEA-E8 8MP

ネットワークカメラ



- › SONY 8百万画素1/2.8" CMOS画像センサー
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術(Dual Codec)
- › 解像度3840x2160まで、30fps対応
- › 24個赤外線LED搭載：照射距離15メートル
- › ONVIF国際規格対応で最高の互換性

| 本体規格

システム- Flash:256MB

RAM:512MB

イメージセンサー- Full HD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor

レンズ- Varifocal 3.6~11mm

ICR- 磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載

最低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

LED数- 赤外線24個

映像- H.265/H.264: 3840x2160 at 30 fps

H.265/H.264: 3072x2048 at 30 fps

H.265/H.264: 2592x1944 at 30 fps

H.265/H.264: 2560x1440 at 30 fps

H.265/H.264: 2048x1536 at 30 fps

H.265、H.264動画圧縮技術(Dual Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
表示箇所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付く

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 秒

ネットワークインターフェイス- 10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Edge、Google Chrome

警報およびイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知かFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス- FOTA対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、入力電源DC12V、
音声入出力 (BNC-RS485出力)、警報出力
- 電源入力- DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3afクラス0
- 最大消費電力- 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
- 重量- ネット重量:690 g
- 寸法- W:Φ135mm, H:110mm
- 作業環境- 0 ~ 45 °C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。