

VIN-DS783E-E6 5MP

360°パノラマ魚眼カメラ



- › 500万画素1/2.8" CMOS画像センサー
- › リアルタイムH.265/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度2592x1944まで、30fps対応
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性
- › 映像展開ソフトウェア搭載、多様な展開・補正方式を選択可能

| 本体規格

システム-	Flash:256MB RAM:512MB
イメージセンサ-	FullHD High Quality 1/2.8" CMOS Image Sensor
画角-	360°
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
低照度-	0 Lux(赤外線ランプ起動)
赤外線LEDランプ-	12個 LEDランプ

映像効能-	H.265: 2592x1944 at 30 fps H.265: 2048x1536 at 30 fps H.265: 1920x1080 at 60 fps H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Daul Codec)
映像調整-	マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット
プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知かFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ユーザー- ユーザー最大 8 人同時遠隔監視可能

ユーザー権限のランク分け

メンテナンス- FOTA対応

入出力ポート- DC Jack , RJ45

電源入力- DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3afクラス0

最大消費電力- 3.6W(IR OFF) 、10W(IR ON)

重量- ネット重量:285g

寸法- 直径:140mm 高さ:37mm

動作環境- 0 ~ 45 °C

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。