


VIN-UJ709H-F7 5MP

AI人型検知ネットワークカメラ



(オプション)



- ＞ 500万画素1/2.5" CMOSイメージセンサー、最高の映像品質
- ＞ 低ノイズ全方位集音機能搭載オプション:スピーカー対応、双方向通話をサポート
- ＞ AI人型検知機能搭載。従来の動体検知に比べ、誤検知を低減し高精度検知を実現
- ＞ リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術 (Dual codec)
- ＞ 最大解像度 2560×1920、30fps対応
- ＞ 赤外線LEDランプ4個搭載:照射距離最大約30メートル
- ＞ ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

| 本体規格

システム-	Flash:128MB RAM:128MB
イメージセンサー-	Full HD High Quality 1/2.5" CMOS イメージセンサー
レンズ-	3.6mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	高輝度LED 4個

映像効能-	H.265/H264:2560×1920 at 30 fps H.265/H.264: 1920x1080 at 30 fps H.265、H.264圧縮技術 (Dual codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能搭載
音声出力-	2Wスピーカー (オプション)
電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
ネットワークインターフェイス-	10/100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Edge、Google Chrome
警報とイベント通知-	人型検知警報機能 (警戒エリアの設定、人物進入警報の設定) メールで通知またはFTPにファイルアップロード
ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能 ユーザー権限ランク分け

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
電源入力-	DC12V
最大消費電力-	3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
重量-	ネット重量:502g
寸法-	71mm x 70mm x 161mm
作業環境-	0 ~ 45℃

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。