

VIN-UJ719HE-FB 1080P

AI人型検知ネットワークカメラ



(オプション)



- › 200万画素 1/2.8" CMOSイメージセンサー、優れた画質
- › 低ノイズ全方位集音機能搭載オプション：スピーカー対応、双方向通話をサポート
- › AI人型検知機能搭載。従来の動体検知に比べ、誤検知を低減し高精度検知を実現
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術対応 (Dual Codec)
- › 最大解像度 1920x1080、30fps対応
- › 赤外線LEDライト4個搭載：照射距離最大約30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

本体規格

システム-	Flash:128MB RAM:128MB
イメージセンサー-	Full HD High Quality 1/2.8" CMOS イメージセンサー
レンズ-	2.8mm
フィルター-	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDライト-	高輝度LED 4個

映像性能-	H.265/H.264:2560×1920 at 30 fps H.265/H.264:1920×1080 at 30 fps H.265: 1280x720 at 30 fps H.265、H.264圧縮技術 (Dual Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
音声出力-	2Wスピーカー (オプション)
電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
ネットワークインターフェイス-	10/100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Edge、Chrome
警報とイベント通知-	人型検知警報機能 (警戒エリアの設定、人物の進入警報設定) メールで通知またはFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能
ユーザーアクセスレベル設定
- メンテナンス- FOTA対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、入力電源ポートDC12V
- 電源入力- DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3af Class 0
- 最大消費電力- 3.6W (IR オフ)、5.4W (IR オン)
- 重量- ネット重量:350 g
- 寸法- 69mm×71mm×180mm
- 作業環境- 0 ~ 45℃

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。