

VIN-UJ724IE-E7 5MP

デュアルレンズサーマルネットワークカメラ



- › 5百万画素1/2.5" CMOS イメージセンサー、映像品質抜群
- › 解像度最大2560×1920まで、30fps対応
- › サーマル解像度：256 × 192ピクセル、最大25fpsの滑らかな映像表示
- › 高性能な熱検知センサー搭載、高品質な温度測定画像、スムーズな映像処理
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術対応 (Dual Codec)
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

本体規格

システム-	Flash:256MB RAM:512MB
イメージセンサー-	可視光レンズ解像度 500万画素 CMOS 1/2.5" Image Sensor 2560 × 1920 サーマルカメラ解像度:256 × 192
カメラ-	可視光レンズ焦点距離:6mm サーマルレンズ焦点距離:4mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
最低照度-	カラー:0.06Lux以下 白黒:0.01Lux以下
映像効能-	H.264/H.265:2560×1920 at 30 fps H.265、H.264圧縮技術 (Dual Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
サーマル性能-	1.測定温度範囲: -20℃～150℃ (高画質) / 100℃～650℃ (高温レンジ) 2.測定精度:±2℃ または ±2% (代表値) 3.サーマル動作温度: -40℃～80℃ (イメージング) / -10℃～70℃ (温度測定) 4.サーマル保存温度:-40℃～85℃ 5.表示モード:ホワイトホット/ブラックホット 多彩なカラーパレット表示に対応 6.サーマル検知距離:最大300m
電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

ネットワークインターフェイス-	10/100 Mbps イーサネット、RJ-45
プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Edge、Google Chrome
警報とイベント通知-	温度超過検知モード
	メールで通知またはFTPにファイルアップロード
ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能
	ユーザーアクセスレベル設定
メンテナンス-	FOTA対応
入出力ポート-	RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V、警報出力
電源入力-	DC12V or 乙太網路供电系統PoE IEEE802.3af Class 0
最大消費電力-	7W
重量-	約700g
寸法-	205mm×93mm×83mm
作業環境-	- 20 ~ 45℃

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。