


VIN-US708TG-EA 2MP

4Gネットワークカメラ



- › SONY 200万画素1/2.8" CMOSイメージセンサー、優れた画像品質
- › H.265/H.264/MJPEG映像圧縮技術(Dual Codec)
- › 解像度最大1920×1080まで、60fps対応
- › 赤外線LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性を実現

| 本体規格

システム-	Flash:256MB RAM:512MB
イメージセンサー-	SONY Full HD High Quality 1/2.8" CMOS イメージセンサー
カメラ-	電動ズーム/オートフォーカス 2.8~12mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ライト起動)
赤外線LEDランプ-	高輝度LED 8個

映像効能-	H.265/H.264:1920×1080 at 60 fps H.265/H.264:1280×720 at 60 fps H.265/H.264:640×480 at 60 fps H.265、H.264、JPEG圧縮技術(Dual Codec) マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能
-------	--

映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像で時間、日付またはカスタム・テキストを表示でき、 表示位置も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
-------	--

電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
----------	-------------------

ネットワークインターフェイス-	10/100 Mbpsイーサネット、RJ-45、4G LTEモジュール
-----------------	-------------------------------------

通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
----------	-------------------------------------

ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、Chrome、Firefox
-------	--

警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知またはFTPにファイルアップロード
------------	--------------------------------------

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 本体規格

- ユーザー- ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視可能
ユーザーアクセスレベル設定
- メンテナンス- FOTA対応
- 入出力ポート- RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
- 電源入力- DC12V
- 最大消費電力- 3.6W (IR オフ)、10W (IR オン)
- 重量- ネット重量:670 g
- 寸法- 262mm×91mm×83mm
- 作業環境- 0℃ ～ 45℃

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。