

VIN-US731VT-E4 1080P IP67

ネットワークカメラ



- › SONY 2百万画素1/2.8" CMOS画像センサー
- › 電動ズームレンズを搭載し、ユーザーより監視画面を調整しやすい
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術(Daul Codec)
- › 解像度1920*1080まで、60fps対応
- › HI-P LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- › 超低光、夜間監視を強化する。
- › ONVIF国際規格対応で最高の互換性。

本体規格

システム- Flash:256MB

RAM:512MB

イメージセンサ- FullHD High Quality 1/2.8” SONY CMOS Image Sensor

レンズ- Auto Varifocal 5-50mm

フィルター- 磁気吸引式赤外線フィルター切替ユニット搭載

低照度- 0 Lux (赤外線ライト起動)

赤外線LEDランプ- HI-P 8個 赤外線LED

映像効能- H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps

H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps

H.265/H.264: 640x480 at 60 fps

H.265/H.264動画圧縮技術(Daul Codec)

マルチモード映像ストリーミングを同時送信可能

映像調整- 映像サイズ、画質、送信速度を調整可能

映像には時刻、日付、またはカスタム テキストを表示でき、
表示箇所も設定可能

輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能

AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付く

電子シャッター- 1/2 ~ 1/100,000 秒

ネットワークインターフェイス- 10/100 Mbps イーサネット、RJ-45

通信プロトコル- IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS

ブラウザ- Microsoft Internet Explorer 6.0以上

Safari、ChromeまたはFirefox

警報とイベント通知- 画面異常検知モード

メールで通知かFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

- ユーザー-** ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる
ユーザー権限のランク分け
- メンテナンス-** FOTA対応
- 出入力ポート-** RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
- 電源入力-** VIN-US731VT-E4:DC12V
VIN-US731VTE-E4:
DC12Vまたはイーサネット経由PoE IEEE802.3af クラス0(オプション)
- 最大消費電力-** 3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
 - 重量-** ネット重量:965g
 - 寸法-** 315x88x87 mm
 - 作業環境-** 0 ~ 45 °C
- 防水防塵等級-** IP67

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。