

VIN-US768-E2

1080P

IP66

ネットワークカメラ



VIG-US768E-E2
(オプション)



- › SONY 2百万画素1/2.8" CMOS画像センサー、優れた映像品質
- › リアルタイムH.265/H.264映像圧縮技術(Dual Codec)
- › 最高1920x1080解像度、1秒間に60fpsの映像を提供する
- › 赤外線LEDランプ8個搭載：照射距離30メートル
- › ONVIF国際規格対応、優れた互換性と統合性

| 本体規格

システム-	Flash:256MB RAM:512MB
イメージセンサー-	FullHD High Quality 1/2.8" SONY CMOS Image Sensor
レンズ-	3.6 mm
IRカットフィルター-	磁気吸引式赤外線フィルタースイッチ搭載
低照度-	0 Lux (赤外線ランプ起動)
赤外線LEDランプ-	高輝度赤外線LEDランプ 8個
映像効能-	H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps H.265/H.264: 640x480 at 60 fps H.265/H.264圧縮技術(Dual Codec) マルチストリーミング映像を同時送信可能
映像調整-	映像サイズ、画質、送信速度を調整可能 映像には時刻、日付、またはカスタムテキストを表示でき、 表示箇所も設定可能 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスを調整可能 AGC、AWB、AES、BLC、WDR機能付き
電子シャッター-	1/2 ~ 1/100,000 秒
ネットワークインターフェイス-	10 /100 Mbpsイーサネット、RJ-45
通信プロトコル-	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
警報とイベント通知-	画面異常検知モード メールで通知かFTPにファイルアップロード

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

本体規格

ユーザー-	ユーザー最大 8 人同時に遠隔監視できる ユーザー権限のランク分け
メンテナンス-	FOTA対応
出入口ポート-	RJ-45ネットワークポート、電源入力ポートDC12V
電源入力-	DC12V or イーサネット給電システムPoE IEEE802.3afクラス0(オプション)
最大消費電力-	3.6W(IR OFF)、10W(IR ON)
重量-	ネット重量:350g
寸法-	136mm x 78mm x 83mm
作業環境-	0 ~ 45 °C
防水防塵レベル-	IP66

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。