

VK-31BA

ネットワーク キーボード



- › アナログとネットワークの2つの制御方式に対応し、ネットワークモードでは独立したIPアドレスを持つ。
- › ONVIF および PELCO プロトコル対応
- › 輸入された可変速4方向ジョイスティックを使用して制御、手になじみやすい。
ジョイスティックをひねると、パンチルト カメラの全回転とレンズ ズームを制御可能。
ジョイスティック制御の強さに応じて速度やリズムを調整でき可能。
- › クイックキー操作機能を搭載、プリセットポイントの設定/調整、巡航ルートの設定/調整、スキャン機能の設定/調整など。
- › IEブラウザを使用したフロントエンドデバイスの追加をサポート
- › カスタム機能ボタンをサポートし、クイックキー機能を追加可能 (カスタマイズが必要)
- › 標準PoE給電をサポート

| 本体規格

モニターサイズ-	5 インチ LCD スクリーン、解像度 320x240
システム-	Linux
ブラウザ-	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、ChromeまたはFirefox
入出力ポート-	USB、RJ-45 ネットワーク ポート、RS-232、RS-422、RS-485
メンテナンス-	FOTA対応
電源-	DC 12V / 2A
寸法 (W×D×H)-	320 x 178 x 106 mm
重量-	重量 1565 g

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。