

VVH-MDE58G 1080P WiFi

2CH バイク専用ドライブレコーダー



(オプション)



- ›2ch ドライブレコーダーの録画システムで、指示表示器の設置 (オプション)、マイク搭載で映像と同時に音声録画も可能です。
- ›H.264映像圧縮技術よりきれいな映像が取れて、録画解像度フルHD対応します。
- ›シガー電源、消費電力低くて熱発散良い、リチウム電池が内蔵していないので、高温による爆裂心配がありません。
- ›エンジン始動に連動して録画を自動的に開始してくれて、エンジンを切った後、自動保存してから電源が切ります。
- ›スーパーキャパシタ内蔵で、エンジンを切った後、この数秒間でバーファア内の録画データを SD カードに書き込めます。
- ›事故発生時録画データを上書きされないよう (この機能をオンにしてください) にする。イベント録画データを常時録画データに上書きされないよう確保します。
- ›USB WiFi dongleを接続して、APPより監視及び ファイルのバックアップ可能です。

本体規格

システムと映像- (a) HiSilicon (HI3520DV300) 製のシステムを採用, SoC。

(b) 2ch ドライブレコーダー、1080Pカメラ対応。

録画解像度- (a) 録画解像度1080P

(b) 録画フレーム数CH1 30FPS、CH2 30FPS

電源- (a) 入力DC12V時、消費電流最大約1A。

(b) 動作電圧:DC10V ~ DC15.6V。

(c) 起動時に電圧DC10V 以上必要。

温度範囲- 動作温度:-20°C~55°C (密封空間でない自然に熱発散できる)

保存温度:-40°C~85°C

保存装置- メモリーカードは Class 10 以上推薦 SDHC/SDXC

マイクロSDカード(8GB以上で、最高128GBまで対応)。

録画方法- 装置起動後自動に録画開始

記録内容- 映像、日時、音声、Gセンサー、

GPS データ(GPSはオプションとなります)。

保存形式- 特殊なファイル形式で、専用プレーヤーソフトウェアで再生します。

音声入力- 特殊な信号形式の場合、指示表示器(オプション)で録音します。

時刻設定- (a)内蔵の万年カレンダー時計は、

スマートフォンAPPに接続すると自動で校正されます。

(b)GPS データ(GPSはオプションとなります)。

表示方法- WIFIでスマートフォンAPP

と接続するとLIVE映像を見ることができます。

寸法- 90*61*27mm

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

カメラ規格

- レンズ規格- 3.3mm
- 録画解像度- 解像度NTSC/PAL(1920 x 1080)
フレームレート最大 30 FPS
- 撮像素子- 1/2.7" CMOS Digital Image Sensor
- レンズ画角- 水平約110° / 垂直約90° / 対角約140°

- 電源- 入力電圧DC5V ±10%;消費電流約170mA
- 温度範囲- 動作温度:-20°C~60°C (密封空間でない自然に熱発散できる)
保存温度:-40°C~85°C
- 出力端子- Micro DINコネクタ
- 防塵防水等級- IP67

簡易指示表示器 (オプション)

- LED指示ランプ- 2 LED (WIFI、REC)H:120°
- ビデオロス検知- 有り
- 防塵防水等級- IP66
- マイク- 音声入力

多機能指示表示器 (オプション)

- GPS- 有り
- LED指示ランプ- 4 LED (WIFI、REC、GPS、電源)
- ビデオロス検知- 有り
- マイク- 音声入力

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。