

VVG-CBN39 1080P

1CH 車両専用ドライブレコーダー

(車載用カメラ1本外付け追加可能です)



- ›各種車両に適用します。
- ›カメラレンズの画角約100度レンズ1080P SONY CMOSイメージセンサ、カメラレンズの画角約100度です。
- ›車外カメラレンズ 720P、水平画角110度です。(使用するカメラにより若干異なります)
- ›小型で設置や取り外しが便利、運転中の視界に影響を与えません。
- ›レンズを自由に組み合わせて、車内、車外、前方、後方、側面を記録できます。
- ›設置や撮影角度の調整が簡単な3インチモニター内蔵です。(16:9)
- ›高感度オートゲインコントロールを搭載したマイクを内蔵し、車外の状況と車内の音声データを同時に記録できます。
- ›動画データSDHCで保存、SDカードは最大128Gに対応します。(CLASS 10のメモリカード推奨)
- ›道路状況に応じてGセンサーの感度を調整可能。衝撃が一定の大きさを超えると強制保存が起動、運転時の危険を記録して上書きされないように保存します。
- ›スーパーキャパシタを内蔵し、エンジンを切った後、この数秒間でバッファー内の録画データをメモリーカードに書き込みます。
- ›Google Map より走行情報記録を再生可能です。

| 規格

センサユニット- (a)レンズ1:本体SONY_IMX323 CMOS Sensor 1080p

フルHD

(b)レンズ2: PHOME JACK-4P 3.5mm 外付けビデオカメラ
720Pを選択可能

(c)(AHD Interface)(オプション)

レンズ画角- (a)レンズ1:可視角度約100°

(b)レンズ2:選択したカメラレンズによる画角

電圧電流- 安定動作中の消費電力850mA(外付けビデオカメラが接続
されている場合は1A)

注:5V±5%、1Aの車載用変圧器が必要。起動電圧4.8v以上。

動作温度- -10°~45°

保存装置- メモリーカードは Class 10 以上推薦 SDHC Card
(8G / 16G / 32G / 64G / 128G)

録画方法- 前方1080P最高30fps。

外付けビデオカメラ720P最高25fps。

PAL:前方1080P最高25fps。

外付けビデオカメラ720P最高25fps。

装置起動後自動に録画開始

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。

| 規格

記録内容- 映像、日時、音声、GPS データ、Gセンサーデータ
(オプション/外付けG-Mosue)

保存形式- 特殊なファイル形式で、専用プレーヤーソフトウェアで再生します。

時刻設定- (1)現地時間 = GMT(グリニッジ標準時) + タイムゾーン。
(2)GMT時間設定:GPSでGMT時間を自動的に補正、GPS信号が
(3)ない場合。
(4)内蔵の万年カレンダー時計は
(5)GPSなしバージョンを使用し、再生ソフトウェアを使用する
ことで現地時間を補正できます。
(6)時刻設定:本機の設定リストから時間を調整する。
(7)時刻設定:再生ソフトウェアでタイムゾーンを設定いただく
必要があります。

マイク- アナログマイク内蔵

表示方法- 3インチモニター

Gセンサー- 3軸加速度センサー内蔵 (Internal 3D G-Sensor)

掲載した製品仕様は予告無く変更する場合があります。